



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на конвейерную ленту из ПУ

ТИП ЛЕНТЫ: 0.8 мм белая/ ткань

Тип 1/08 S/P W U FDA

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ	
Верхнее (рабочее) покрытие	Материал: ПУ Тип поверхности: Глянцевый Цвет: Белый
Нижнее (нерабочее) покрытие	Материал: ПУ Тип поверхности: Пустое Цвет: Прозрачный
Поперечная жесткость	: ---
Нижняя тканевая прокладка	Основа: Полиэстер Уток: Полиэстер/Моноволокно
Толщина верхнего покрытия:	0.3 мм
Толщина нижнего покрытия:	0.1 мм
Общая толщина:	0.8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ	
Твердость	: 90° Шор А
Антистатичность	: ДА
Температура:	Min.: -10 °С Max.: 80 °С
Диаметры барабанов	
1. Прямой перегиб Min.Ø: <10 мм	
2. Обратный перегиб Min.Ø: <10 мм	
Количество тканевых прокладок: 1	
Разрывная прочность: 75 Н/мм	
Рабочее натяжение при 1% удлинения: 4 Н/мм	
Удельный вес: 1.0 кг/м ²	

Дополнительная информация:	МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОДУКЦИИ: 3400 мм
Применение:	- Общее назначение, легкие транспортировочные системы.
Особая характеристика:	- Нижняя ткань покрыта прозрачным полиуретановым покрытием. - 100% маслостойкая.
Метод стыковки:	СТЫКОВКА: ЗИГЗАГ СТЫКОВКА: СТУПЕНЬКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЕ: ЗАМКИ