



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



2/16 TG/P
AG U



Произведено в Китае

Лента общего назначения со специальным рельефом Мини-Гольф (или маленький бриллиант) который позволяет крепко удерживать продукт на ленте.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Китай
		Общая толщина	1.6 мм
		Количество тканевых прокладок	2
		Поперечная жесткость	Да
		Удельный вес	1.7 Кг/м ²
		Антистатичность	Да
Верхнее покрытие	Материал	ПУ	
	Толщина	0.3 мм	
	Тип поверхности	Mini-Golf	
	Цвет	Зеленый	
	Твердость	90 Sh A	
	Нижнее покрытие	Материал	Ткань
Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Толщина	0.1 мм
		Тип поверхности	Пропитан ПУ
		Цвет	Прозрачный
	Нагрузка	Прямой перегиб	20 мм
		Обратный перегиб	30 мм
		Усиление натяжения при 1% удлинения	10 Н/мм



Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	20 мм
		Обратный перегиб	30 мм
		Усиление натяжения при 1% удлинения	10 Н/мм
	Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-
		Разрывная прочность	180 Н/мм

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Да
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Нет
	Рабочая температура	Максимальная	+ 80 °C
		Минимальная	- 10 °C

Весь ассортимент транспортерных лент

Подробнее ↗



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru