



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



2/25 S/SF PG



Произведено в Китае

Транспорт различных продуктов во многих отраслях, включая производство нетканых материалов, содержащих синтетические волокна; деревообработка; транспорт насыпных грузов разного фракционного состава или отдельных грузов (мешки, коробки и т.д.), в том числе в упаковочных линиях.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Китай
		Общая толщина	2.5 мм
		Количество тканевых прокладок	2
		Поперечная жесткость	Да
		Удельный вес	3.125 Кг/м ²
		Антистатичность	Да
Верхнее покрытие	Материал	ПВХ	
	Толщина	1.0 мм	
	Тип поверхности	Глянцевая	
	Цвет	Зеленый	
	Твердость	74 Sh A	
Нижнее покрытие	Материал	Ткань	
	Толщина	0.1 мм	
	Тип поверхности	Пропитан ПВХ	
	Цвет	Прозрачный	

Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	60 мм
		Обратный перегиб	80 мм
		Усилие натяжения при 1% удлинения	18 Н/мм
Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-	
	Разрывная прочность	190 Н/мм	

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Да
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Нет
Рабочая температура	Максимальная	+ 80 °C	
	Минимальная	- 10 °C	



Весь ассортимент транспортерных лент

Подробнее



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru