



ООО «ТПК «Белтимпэкс»
Поставщик промышленных комплектующих

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



2/38 S/P PG



Произведено в Китае

Дерево-, металлообработка, картонажные, керамические производства. Для постановки гофробортов. Высокая износостойкость. Пригоден для транспорта шинной крошки, содержащей металлокорд.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Китай
		Общая толщина	3.8 мм
		Количество тканевых прокладок	2
		Поперечная жесткость	Да
		Удельный вес	4.6 Кг/м ²
		Антистатичность	Да
	Верхнее покрытие	Материал	ПВХ
		Толщина	2.0 мм
		Тип поверхности	Глянцевая
		Цвет	Зеленый
		Твердость	80 Sh A
	Нижнее покрытие	Материал	Ткань
		Толщина	0.1 мм
		Тип поверхности	Пропитан ПВХ
		Цвет	Прозрачный

Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	100 мм
		Обратный перегиб	120 мм
		Усилие натяжения при 1% удлинения	17 Н/мм
	Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-
		Разрывная прочность	200 Н/мм

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Да
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Нет
	Рабочая температура	Максимальная	+ 80 °C
		Минимальная	- 10 °C



Весь ассортимент
транспортных лент

Подробнее



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru