



### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на конвейерную ленту из ПВХ

ТИП ЛЕНТЫ: 4.0 мм зеленая/ нижнее покрытие с пропиткой ПУ

**Тип 3/40 S/P G**

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ	
Верхнее (рабочее) покрытие	Материал: <b>ПВХ</b> Тип поверхности: <b>Глянцевый</b> Цвет: <b>Зеленый</b>
Нижнее (нерабочее) покрытие	Материал: <b>ПУ</b> Тип поверхности: <b>Пропитка ПУ</b> Цвет: <b>Прозрачный</b>
Поперечная жесткость	: ---
Нижняя тканевая прокладка	Основа: <b>Полиэстер</b> Уток: <b>Полиэстер/Углеволокно</b>
Толщина верхнего покрытия: <b>1.0 мм</b>	
Толщина нижнего покрытия: <b>0.1 мм</b>	
Общая толщина: <b>4.0 мм</b>	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ	
Твердость	: <b>78° Шор А</b>
Антистатичность	: <b>НЕТ</b>
Температура:	Min.: <b>-10 °C</b> Max.: <b>80 °C</b>
Диаметры барабанов	
1. Прямой перегиб Min.Ø: <b>80 мм</b>	
2. Обратный перегиб Min.Ø: <b>100 мм</b>	
Количество тканевых прокладок: <b>3</b>	
Разрывная прочность: <b>170 Н/мм</b>	
Рабочее натяжение при 1% удлинения: <b>14 Н/мм</b>	
Удельный вес: <b>5.65 кг/м<sup>2</sup></b>	

Дополнительная информация:	<b>МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОДУКЦИИ: 3400 мм</b>
Применение:	- Общее назначение, легкие транспортировочные системы.
Особая характеристика:	
Метод стыковки:	<b>СТЫКОВКА: ЗИГЗАГ</b> <b>СТЫКОВКА: СТУПЕНЬКОЙ</b> <b>МЕХАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ: ЗАМКИ</b>

