



Тип P7/Y

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Наиболее распространенные области применения:

- Транспорт любых пищевых продуктов, включая масло-жиродержащие (входит в разрешенный список FDA -USA, имеет гигиенический сертификат РФ установленного образца)
- Особо рекомендуется для транспорта кондитерских изделий в охлаждающих туннелях после глазировки, в том числе, для перегиба через «ножевые края», при условии стыковки термосваркой швом «зигзаг» с шагом 10-12 мм (пальцевое соединение «flexproof»); для работы на плоских опорных настилах и малых диаметрах концевых роликов.

Общая характеристика:

Нетоксичное одностороннее ПУ-покрытие, повышенная стойкость к масло/жиродержащим средам. Хорошая стойкость к стандартным моющим растворам в пищевой промышленности.

Конструкционные параметры

Кол-во тяговых прокладок	: 1
Поперечная жесткость	: Жесткий
Верхнее (рабочее) покрытие	: ПУ
- Цвет	: Белый
- Толщина	: 0.9 мм
- Твердость, усл.ед.	: 88° Шор А
- Тип поверхности	: Узор Y
Нижнее (нерабочее) покрытие	: Пропитка ПУ
- Цвет	: Белый
- Толщина	: 0.1 мм
- Тип поверхности	: Ткань
Общая толщина ленты	: 1.7 мм
Удельный вес	: 1.3 кг/м ²
Антистатичность	: НЕТ
Максимальная производимая ширина	: 3000 мм

Механические параметры

Разрывная прочность	: -
Максимально допустимое усилие натяжения	: -
Рабочее натяжение при 1% удлинении	: 7 Н/мм

Условия работоспособности

Температура рабочая: - 25...+ 90°C
Температура окружающей среды и перемещаемого продукта может варьироваться в пределах до 25% выше, или ниже от указанного диапазона, в зависимости от: времени контакта, веса продукта, фракционного состава, и температуры окружающего воздуха.

Минимальные диаметры барабанов

Прямой перегиб	: 10 мм
Обратный перегиб (S-образный)	: 30 мм

Параметры става конвейера

Плоский опорный настил	: ДА
Сплошной металлический желоб	: Консульт.
Горизонтальные роликоопоры	: ДА
2-х или 3-х секционные желобчатые роликоопоры	: НЕТ
Специальные или смешанные опоры	: Подлежит проверке
Скольжение по сплошному настилу на холостой ветви	: ДА

Метод стыковки

Термосварка в прессе 170°C;	
Геометрия разделки концов ленты	ЗИГЗАГ
Механические замки (типы)	Anker:
(только для роликов диаметром не менее 20 мм) - подлежит проверке	G00-SS

Специальные исполнения:

В случае необходимости, направляющие клиновые профили снизу рекомендуются только малых сечений (6 x 4 или 8 x 5 мм).

Все технические параметры техпаспорта определены при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65-70%. Sampla Belting Srl оставляет за собой право изменения указанных параметров без предварительного уведомления.