

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



XP209/Z/BL/BL



Произведено в Италии

Для транспорта обычного и жирного (сдобного) теста на линиях разной функциональности. Редко используются для промежуточных транспортеров и пересадочных столов большой ширины (более 2000 мм) из камеры расстойки в печь в хлебопекарном производстве.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Sampla
		Общая толщина	1.52 мм
		Количество тканевых прокладок	2
		Поперечная жесткость	Да
		Удельный вес	1.42 Кг/м²
		Антистатичность	Да
	Верхнее покрытие	Материал	ПУ
		Толщина	0.25 мм
		Тип поверхности	Z
		Цвет	Синий
		Твердость	92 Sh A
	Нижнее покрытие	Материал	Ткань
		Толщина	0.0 мм
Тип поверхности		Пропитан ПУ	
Цвет		Белый	



Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	6 мм
		Обратный перегиб	8 мм
		Усилие натяжения при 1% удлинения	6 Н/мм
	Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	8 Н/мм
		Разрывная прочность	80 Н/мм

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Да
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Нет
	Рабочая температура	Максимальная	+ 100 °C
		Минимальная	- 30 °C

Лента Sampla
XP209/Z/BL/BL

Подробнее



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru