

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Z 10/2 F/NW-35 WHITE



Произведено в Турции

Конвейерная лента Z 10/2 F/NW-35 WHITE имеет рабочую поверхность из фетра и с успехом применяется в хлебопекарной промышленности. На первом участке по выпечке хлеба - "делителе", на котором тесто наиболее липкое.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Ziligen
		Общая толщина	3.5 мм
		Количество тканевых прокладок	2
		Поперечная жесткость	Да
		Удельный вес	2.4 Кг/м ²
		Антистатичность	Нет
	Верхнее покрытие	Материал	Искусственный фетр
		Толщина	3.0 мм
		Тип поверхности	Фетр
		Цвет	Белый
		Твердость	0 Sh A
	Нижнее покрытие	Материал	Ткань
Толщина		0.0 мм	
Тип поверхности		Ткань	
Цвет		Натуральный	



Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	40 мм
		Обратный перегиб	40 мм
		Усилие натяжения при 1% удлинения	10 Н/мм
	Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-
		Разрывная прочность	120 Н/мм

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Да
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Нет
	Рабочая температура	Максимальная	+ 70 °С
		Минимальная	- 10 °С

Лента Ziligen
Z 10/2 F/NW-35
WHITE

Весь ассортимент лент



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru