



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Z 10/2 V1/V1-27 GL/GL
BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие		
Материал	ПВХ	
Цвет	Черный	
Толщина	0,7 mm	
Структура поверхности, узор	Узор GL	
Твердость (ШорА)	74 Shore A	
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие		
Материал	ПВХ	
Цвет	Черный	
Толщина	0,5 mm	
Структура поверхности, узор	Узор GL	
Жесткость	Жесткий	
Количество слоев	2	
Материал каркаса / толщина	Ткань PSE	
Тип утка	Жесткий	
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	10 Н / мм	
Общая толщина	2,7 mm +/- 0,05 mm	
Удельный вес	3,20 Кг / м. ²	
Минимальный диаметр вала	60 mm	
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °C	
Разрывная нагрузка Н / мм	120 Н / мм	
Максимально производимая ширина	2100 mm	
Электростатические свойства	---	
Огнестойкий состав	НЕТ	
Вид опорной поверхности Сплошной настил: Нет Ролики: Нет Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-36, А-62
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,00 По дереву: 0,00 По пластику: 0,00		
Применение: * Горизонтальные конвейеры для перемещения пакетированных грузов или отдельных продуктов во многих отраслях, включая деревообработку, упаковку, транспорт багажа в аэропортах или упакованных грузов в логистических центрах и др.		