



Z 50/4 V10/V10-74
WHITE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



	Материал	ПВХ	
	Цвет	Белый	
	Толщина	2 мм. +/- 0,1 мм.	
	Структура поверхности, узор	Гладкий	
	Твердость (ШорА)	78 Шор А	
	НИЖНЕЕ покрытие		
	Материал	ПВХ	
	Цвет	Белый	
	Толщина	1 мм. +/- 0,1 мм.	
	Структура поверхности, узор	Гладкий	
	Твердость (ШорА)	78 Шор А	
	Количество слоев	4	
	Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	50 Н / мм.	
	Общая толщина	7,4 мм. +/- 0,1 мм.	
	Удельный вес	8,4 кг./м. ²	
	Минимальный диаметр вала	300 мм.	
	Рабочий температурный диапазон	от -10 до + 70 °С	
	Максимально производимая ширина	2000 мм.	
	Электростатические свойства	Антистатик	
- Соответствие нормам EU	ДА		
- Соответствие нормам АТЕХ	ДА		
FDA	ДА		
Вид опорной поверхности	Установка дополнительных профилей	Варианты соединений	
Сплошной настил: Нет Ролики: Да Желобчатая опора: Да	На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да	
Коэффициент трения нижней стороны ленты			
По стали: --- По дереву: --- По пластику: ---			
Применение: *Рекомендуется для сахарной промышленности			
			