

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Z6/2 C2/U1/C2-18



Произведено в Турции

Двухслойная конвейерная лента Z 6/2 C2/U1/C2-18 с хлопковой поверхностью применяется в кондитерском и хлебобулочном производстве, на ротационных формовках крекеров и сахарного печенья. Используется на раскатке жирного теста, на таких машинах как Rondo Doge.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Ziligen
		Общая толщина	1.8 мм
		Количество тканевых прокладок	2
		Поперечная жесткость	Нет
		Удельный вес	2.0 Кг/м ²
		Антистатичность	Нет
	Верхнее покрытие	Материал	Ткань
		Толщина	0.0 мм
		Тип поверхности	Ткань
		Цвет	Натуральный
		Твердость	0 Sh A
	Нижнее покрытие	Материал	Ткань
		Толщина	0.0 мм
Тип поверхности		Ткань	
Цвет		Натуральный	



Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	15 мм
		Обратный перегиб	15 мм
		Усилие натяжения при 1% удлинения	6 Н/мм
	Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-
		Разрывная прочность	72 Н/мм

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Нет
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Да
	Рабочая температура	Максимальная	+ 70 °С
		Минимальная	- 10 °С

Лента Ziligen
Z6/2 C2/U1/C2-18



Весь ассортимент лент



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru