



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ - № 1

Тел.: 8-800-777-71-98

E-mail: sales@beltimpex.ru

## Технический паспорт

**ТП № СЕРТ - EP-250-3-1 У**

Лента конвейерная резиноканевая

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
1.	ТИП ЛЕНТЫ / УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	EP250/2 3/1 У
2.	Назначение	Транспортировка штучных или сыпучих материалов на конвейерах полимерным настилом или роликоопорами
3.	Прочность ленты (Н/мм.)	250
4.	Ширина ленты (мм.)	100-1600
5.	Толщина ленты (мм.)	6,0 ± 0,2
6.	Толщина резиновых обкладок: - рабочая (мм.) - нерабочая (мм.)	3 1
7.	Тип резины наружных обкладок	Общего назначения
8.	Количество тканевых прокладок (шт.)	2
9.	Тип ткани тканевых прокладок	EP полиэфир-полиамидная
10.	Прочность связи между прокладками (Н/мм.)	4,5
11.	Прочность резиновой обкладки, не менее (МПа)	14,8-15,5
12.	Относительное удлинение резиновой обкладки при растяжении, не менее (%)	400
13.	Потери объема при истирании, не более (мм.)	130
14.	Соответствие стандартам	DIN 22102
15.	Гарантийный срок (мес.)	12

Генеральный директор  
ООО «ТПК «Белтимпэкс»

\_\_\_\_\_

М.П.

А.А. Селянчик