



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ - № 1

Тел.: 8-800-777-71-98

E-mail: sales@beltimpex.ru

## Технический паспорт

**ТП № СЕРТ - 630/4 BS17**

Лента конвейерная резиноканевая абразивостойкая

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
1.	ТИП ЛЕНТЫ / УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	EP630/4 6/2 BS
2.	Назначение	Транспортировка абразивных материалов на желобчатых конвейерах
3.	Прочность ленты (Н/мм.)	630
4.	Ширина ленты (мм.)	400-2000
5.	Толщина ленты (мм.)	12,0
6.	Толщина резиновых обкладок: - рабочая (мм.) - нерабочая (мм.)	6 2
7.	Тип резины наружных обкладок	Абразивостойкая BS17/150
8.	Резиновая смесь	NR/SBR /BR
9.	Количество тканевых прокладок (шт.)	4
10.	Прочность тяговых прокладок не менее (Н/мм.)	4x150
11.	Относительное удлинение ленты при нагрузке 10% от разрывной, не более (%)	1,7
12.	Тип ткани тканевых прокладок	EP полиэфир-полиамидная
13.	Прочность связи между прокладками (Н/мм.)	5,0
14.	Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом не менее (Н/мм.)	4,5
15.	Прочность резиновой обкладки, не менее (МПа)	17
16.	Относительное удлинение резиновой обкладки при растяжении, не менее (%)	400
17.	Твердость, по Шор А	60-62
18.	Потери объема при истирании, не более (мм.)	150
19.	Рабочий температурный интервал	от -50°C до +60°C
20.	Соответствие стандартам	BRITISH STANDART BS – N17/150
21.	Гарантийный срок (мес.)	18

Генеральный директор  
ООО «ТПК «Белтимпэкс»

\_\_\_\_\_

М.П.

А.А. Селянчик