



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ - № 1

Тел.: 8-800-777-71-98

E-mail: sales@beltimpex.ru

Технический паспорт

ТП № СЕРТ- EP630/4 6/2 DIN-Y 20 МПа

Лента конвейерная резиноканевая абразивостойкая

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
1.	ТИП ЛЕНТЫ / УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	EP630/4 6/2 DIN-Y 20 МПа
2.	Назначение	Транспортировка высокоабразивных грузов на желобчатых конвейерах
3.	Прочность ленты (Н/мм.)	630
4.	Ширина ленты (мм.)	650-1600
5.	Толщина ленты (мм.)	12 ±0,5
6.	Количество тканевых прокладок (шт.)	4
7.	Толщина резиновых обкладок: - рабочая (мм.) - нерабочая (мм.)	6 2
8.	Тип резины наружных обкладок	Y-DIN 22102
9.	Относительное удлинение ленты при нагрузке 10% от разрывной, не более (%)	1,5
10.	Тип ткани тканевых прокладок	EP полиэфир-полиамидная
11.	Прочность связи между прокладками (Н/мм.)	4,5-5,0
12.	Прочность резиновой обкладки, не менее (МПа)	20
13.	Относительное удлинение резиновой обкладки при разрыве, не менее (%)	400
14.	Потери объема при истирании, не более (ммЗ.)	150
15.	Рабочий температурный интервал	от -45°С до +60°С
16.	Соответствие стандартам	DIN 22102
17.	Гарантийный срок (мес.)	12

Генеральный директор
ООО «ТПК «Белтимпэкс»

А.А. Селянчик