



ARTIC OIL 16 SD Super Flex Tank truck Hose (antistatic)



Применение: для транспортировки различных видов нефтепродуктов таких как: дизельное топливо, различных масел на нефтяной основе и других углеводородов. Специально разработан для применения в автоцистернах, нефтебазах, в районах Крайнего Севера, в местах, где требуется исключительная гибкость при низких температурах.

Технические характеристики: чрезвычайно гибкий и легкий напорно-всасывающий шланг для транспортировки нефтепродуктов. Гибкость сохраняется до -55°C.

Внутренний слой: Черный синтетический каучук NBR (нитрил), класс масло-стойкости А (высокое сопротивление нефтепродуктам)

Армирование: Слои высокопрочного спирально намотанного синтетического волокна со встроенной стальной спиралью и антистатической медной проволокой

Внешний слой: Гофрированное покрытие: Черный CR-стойкий к истиранию, озону и углеводородам.

Коэффициент запаса прочности: 4:1

Рабочая температура: -55°C + 100 °C

Вакуум: 0,85 бар

Производитель: KHP

Внутренний диаметр I.D. (mm)	Наружный диаметр O.D. (mm)	Рабочее давление W.P. (BAR)	Разрывное давление B.P. (BAR)	Вес Weight (kg/m)	Радиус изгиба Bending radius (mm)	Длина бухты Roll (m)
19	29	16	64	0,6	20	60
25	36.8	16	64	0,9	30	60
32	43.8	16	64	1,1	40	60
38	50.8	16	64	1,5	50	60
51	62	16	64	1,4	75	40 / 60
64	77.3	16	64	2,4	83	60
76	89	16	64	3,5	114	40 / 60
102	116	16	64	4,8	153	40 / 60
152	170	16	64	7,5	200	60

Маркировка

ARTIC OIL 16 SD Super Flex Tank truck Hose W.P. 16 Bar / antistatic copper /