



РУКАВ EXTRAFOOD OIL NBR 10 SD

Фото:



Пищевой напорно-всасывающий рукав, изготовленный для подачи под напором и всасывания жидких и густых масло-жиродержащих пищевых продуктов: растительное масло, оливковое масло, животный жир, соусы, майонез, алкогольные напитки с содержанием спирта до 70 %, б/а напитки, соки, молоко и кисло-молочные продукты.

Технические характеристики

Рукав напорно-всасывающий.

Внутренний слой:

Пищевая масло-жиростойкая резина марки NBR, белая и гладкая внутри, не оставляет следов продукта. Рукав соответствует нормативам FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat.

Армирование:

Высокопрочный текстильный корд и стальная спираль.

Наружный слой:

Гладкий, резина марки EPDM, голубого цвета стойкая к озону и атмосферным воздействиям.

Рабочая температура: - 20 кратко. – 30 С °С + 80 °С

Промывка горячей водой до + 95 °С

Моющие растворы: азотная кислота 1-3%, перекись водорода и др.

Страна производитель: КНР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний Ø (мм.)	Внешний Ø (мм.)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Вакуум (бар)	Вес (кг/м)	Мин. радиус изгиба (мм.)	Бухта (м.)
19	30,8	10	30	0,85	0,76	150	40
25	36,8	10	30	0,85	0,94	190	40
32	45	10	30	0,85	1,25	250	40
38	51,4	10	30	0,85	1,56	300	40
51	64,4	10	30	0,85	2,01	350	40
63	78,4	10	30	0,85	2,61	400	40
76	90,8	10	30	0,85	3,6	450	40
102	119	10	30	0,85	5,16	600	40

МАРКИРОВКА НА РУКАВЕ

FOOD hoses EXTRA FOOD OIL NBR 10 SD W.P. 10 Bar F.D.A.Title21, 177, 2600 / ISO 9001: 2015