



РУКАВ FOODLINE EPDM 10 S

Фото:



Пищевой напорный рукав, изготовленный для подачи под напором и жидких и густых пищевых продуктов: пиво, вино, алкоголь, б/а напитки, соки и многие другие продукты.

Рукав не рекомендуется устанавливать на подачу жиросодержащих пищевых продуктов с содержанием жира выше 30 %.

Технические характеристики

Рукав напорный.

Внутренний слой:

Пищевая резина марки EPDM, белая и гладкая внутри. Рукав соответствует нормативам FDA 21 CFR 177.2600; VfR XXI cat.

Армирование:

Высокопрочный текстильный корд.

Наружный слой:

Гладкий, резина марки EPDM, голубого цвета стойкая к озону и атмосферным воздействиям.

Рабочая температура: - 40 °С + 100 °С

Пропаривание до + 130 °С – 30 мин. промывка горячей водой.

Моющие растворы: азотная кислота 1-3%, перекись водорода и др.

Страна производитель: КНР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний ϕ (мм.)	Внешний ϕ (мм.)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Вакуум (бар)	Вес (кг/м)	Мин. радиус изгиба (мм.)	Бухта (м.)
13	22	10	30	-	0,33	130	50
19	29	10	30	-	0,51	160	50
25	37	10	30	-	0,70	190	50
32	43,8	10	30	-	0,94	250	40
38	50,8	10	30	-	1,20	320	40
42	54,8	10	30	-	1,30	380	40
50	63,8	10	30	-	1,55	380	40

МАРКИРОВКА НА РУКАВЕ

FOOD hoses FOODLINE EPDM 10 1/2" W.P. 10 Bar F.D.A.Title21, 177, 2600 / ISO 9001: 2015