



Шланг для наземной дозаправки воздушных судов FUELPROF 20 TT SD (AIRCRAFT)

Фото:



Напорно-всасывающий шланг для наземной заправки самолетов топливом с содержанием ароматических веществ до 50%.

Технические характеристики

Рукав

напорно-всасывающий.

Антистатик.

Внутренний слой:

Черная, гладкая резиновая резина NBR.

Армирование:

Высокопрочные синтетические слои, с 2 пересекающимися медными проводами и стальной проволокой для заземления шланга

Наружный слой:

Черный, гладкий, резина CR огнестойкий и антистатический (R<106 Ом/м), тканевый оттиск.

Рабочая температура: - 30 + 70 С

Страна производитель: КНР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний Ø (мм.)	Внешний Ø (мм.)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Вакуум (бар)	Вес (кг/м)	Мин. радиус изгиба (мм.)	Бухта (м.)
19	31,6	20	80	0,85	0,8	200	60
25	37,8	20	80	0,85	1	250	60
32	48,4	20	80	0,85	1,8	250	60
38	54,8	20	80	0,85	2,1	250	60
51	70	20	80	0,85	3	300	60
63,5	83,6	20	80	0,85	4	350	60
76	97	20	80	0,85	5	450	60
102	127	20	80	0,85	8	500	60