



РУКАВ VINOTEX 10 SD

Фото:



Пищевой напорно-всасывающий рукав, изготовленный для подачи под напором и всасывания жидких и густых масло-жиродержащих пищевых продуктов: растительное масло, оливковое масло, животный жир, соусы, майонез, алкогольные напитки с содержанием спирта до 70 %, б/а напитки, соки, молоко и кисло-молочные продукты.

Технические характеристики

Рукав напорно-всасывающий. Внутренний слой:

Пищевая масло-жиростойкая резина марки NBR, белая и гладкая внутри, не оставляет следов продукта. Рукав соответствует нормативам FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat.

Армирование:

Высокопрочный текстильный корд и стальная спираль.

Наружный слой:

Гофрированный красного цвета стойкая козону и атмосферным воздействиям.

Рабочая температура:

- 20 кратко. – 30 С °С + 80 °С
Промывка горячей водой до + 95 °С

Моющие растворы: азотная кислота 1-3%, перекись водорода и др.

Страна производитель: КНР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний Ø (мм.)	Внешний Ø (мм.)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Вакуум (бар)	Вес (кг/м)	Мин. радиус изгиба (мм.)	Бухта (м.)
19	30,8	10	30	0,85	0,6	60	40
25	36,8	10	30	0,85	0,9	75	40
32	45	10	30	0,85	1,1	95	40
38	51,4	10	30	0,85	1,5	115	40
51	64,4	10	30	0,85	1,9	150	40
63	78,4	10	30	0,85	2,4	195	40
76	90,8	10	30	0,85	3,5	225	40
102	119	10	30	0,85	4,9	350	40

МАРКИРОВКА НА РУКАВЕ

FOOD HOSE VINOTEX 10 SD 3/4" NBR W.P. 10 BAR F.D.A.TITLE21, 177, 2600 / ISO 9001: 200