



## ШЛАНГ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ PVC Серии Steel Line



**Область применения :**  
широко применимо для нагнетания и всасывания жидкостей, газа, масла и пыли для сельскохозяйственных насосов, масляного изделия, нефтехимического оборудования, промышленности, машиностроения, шахты, и пищевой промышленности.

**Конструкция :**  
• В стенки вмонтирована проволока из пружинной стали  
• стенка внутри и снаружи гладкая

**Материал :**  
• стенки: мягкий ПВХ  
• спираль: проволока из пружинной стали

**Цвет :**

• прозрачный

**Свойства :**

- высокая видимость при транспортировке жидкостей и легко для управления расходом
- хорошая стойкость к высокому давлению, вакууму, и сжатию
- хорошая устойчивость к УФ, озону, и химикалиям
- кристально четкий и гладкий
- огнестойкость согласно UL94- HB
- качество пищевых продуктов соответствует стандарту FDA 21 CFR 175.300

**Технические характеристики :**

• Ø 9 до Ø 102 мм

**Температурный режим :**

- прим. от -20 °C до +70 °C
- кратковременно до +80°C

Внутренний мм	Внешний мм	Избыточное давление бар	Вакуум бар	Радиус изгиба мм	Вес кг/м	Стандартные длины м
9	15	7.000	0.850	17	0.15	100
12	18	6.000	0.850	23	0.18	100
15	23	6.000	0.850	30	0.25	100
19	25	5.000	0.850	32	0.32	100
25	32	5.000	0.850	42	0.50	50
32	41	4.000	0.850	64	0.65	50
38	47	4.000	0.850	76	0.80	40
45	55	4.000	0.800	89	1.10	40
50	60	4.000	0.800	100	1.24	40
63	75	3.600	0.800	170	1.80	40
76	90	3.600	0.700	200	2.20	20
90	104	3.000	0.700	250	3.00	20
102	116	2.400	0.700	290	3.50	20

Варианты исполнения: По запросу возможна маркировка шлангов. Возможно изготовление нестандартных диаметров и длин.