



CARBOPOMP/EC10NL 22N



Рукав (шланг) подачи топлива большой длины подходит для дизельного топлива, неэтилированного топлива и экодизеля. Используется в автомобилях и промышленном транспорте.

Технические характеристики

Внутреннее покрытие	<i>Черная гладкая токопроводящая резина, подходит для нефтепродуктов с макс. содержание ароматических соединений 50 % и для неэтилированного топлива с макс. 5% МТБЭ и 15% кислородсодержащих соединений.</i>
Армирование	<i>Текстильные корды высокой прочности.</i>
Оболочка	<i>Черная гладкая резина, стойкая к маслам, смазочным материалам, атмосферным воздействиям и озону.</i>
Рабочее давление	<i>10 bar</i>
Номинальное разрывное давление	<i>40 bar</i>
Температурный диапазон	<i>от - 40 ° до + 80 °С</i>
Маркировка	<i>CARBOPOMP/ECO W.P. 10 BAR - R<106 Ω - [Ø] - [Q/YEAR]" (белые буквы)</i>

Типоразмеры

Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Толщина стенки	Удельный вес
mm	mm	mm	kg/m
5	12	3,5	0,1
7	13	3	0,13
8	15	3,5	0,16
10	17	3,5	0,17

Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Толщина стенки	Удельный вес
mm	mm	mm	kg/m
13	20	3,5	0,26
15	23	4	0,34
19	27	4	0,4
25	35	2	0,66