



IDRORAD/3 20N



Рукав (шланг) напорный для горячей воды и антифриза (тосола). Применяется в системах охлаждения автомобилей.

Технические характеристики

Внутреннее покрытие	<i>Чёрная гладкая резина, термостойкая.</i>
Армирование	<i>Высокопрочные текстильные корды.</i>
Оболочка	<i>Чёрная гладкая резина, стойкая к износу, нагреванию и атмосферному воздействию.</i>
Рабочее давление	<i>3 bar</i>
Номинальное разрывное давление	<i>9 bar</i>
Температурный диапазон	<i>от - 40 ° до + 100 °С</i>
Маркировка	<i>MADE IN ITALY (красная полоса)</i>

Типоразмеры

Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Толщина стенки	Удельный вес
mm	mm	mm	kg/m
18	24	3	0,27
20	26	3	0,29
22	28	3	0,32
25	32	3,5	0,42
28	35	3,5	0,47
30	38	4	0,58
32	40	4	0,61
35	43	4	0,66
38	46	4	0,71
40	48	4	0,74
42	50	4	0,78

Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Толщина стенки	Удельный вес
mm	mm	mm	kg/m
45	54	4,5	0,94
50	58	4,5	1,04
55	65	5	1,27
60	70	5	1,38
65	75	5	1,48
70	80	5	1,65
76	86	5	1,7
80	90	5	1,85
90	100	5	1,95
102	112	5	2,1