



POLIFOOD/HF10 S8B



PATENT N°
MI2002A13111

Рукав напорно-всасывающий Сверхгибкий, универсальный пищевой. Применяется для всасывания и доставки вина, пива, спирта до 92% минеральной воды, фруктовых соков, молока, йогурта и жирных продуктов растительного происхождения. Подходит для горячего воздуха и пара до 140 ° С. Соответствует стандартам FDA и рекомендациям BfR XXI кат. 2, REG CE 1935/04 и 2023/06 DM 21/03/73. Не содержит фталатов - BPA - Бисфенол А.

Технические характеристики

Внутреннее покрытие	Специальная нетоксичная белая EPDM резина, гладкая, без запаха и вкуса. Соответствует F.D.A.
Армирование	Синтетические слои, спиральная проволока.
Оболочка	Синяя, гладкая резина, устойчивая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям. Гладкая с отпечатком от текстильного банджа.
Рабочее давление	10 bar
Номинальное разрывное давление	30 bar
Температурный диапазон	от - 30 ° до + 100 °С (паровая очистка до + 140 °С)
Маркировка	THOR POLIFOOD F.D.A. +140 °С PHTHALATES FREE BFR HIGH FLEXIBILITY (белые буквы)

* - Шланг выдерживает напряжение растяжения от 4000 Н (прим. 400 кг) временное сокращение диаметров 3,5%.

Типоразмеры

Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Толщина стенки	Удельный вес	Вакуум	Радиус изгиба
mm	mm	mm	kg/m	bar	mm
19	29	5	0,57	0,9	40
25	35	5	0,71	0,9	55
32	44	6	0,92	0,9	70
38	50	6	1,14	0,9	80
40	52	6	1,2	0,9	85
51	64	6,5	1,78	0,9	110
76	90	7	2,51	0,9	170